



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน

เรื่อง รายละเอียดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณสมบัติหรือรูปแบบรายการ

(Terms of Reference:TOR)

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน อำเภอนาหว้า จังหวัดสกล

๑.ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน เป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องทำ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน มีประชากรตามข้อมูลทะเบียนราษฎร ๗,๖๙๕ คน มีพื้นที่ ๗๕,๖๗๘ ไร่ ๙๕ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน และปัญหาการเพิ่มของขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลสะท้อน มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นของเขตชุมชน

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน มีความประสงค์จะจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน เพื่อรองรับภารกิจจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสะท้อนที่ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นทุกวันและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนของธนาคารขยะ(Recyclable Waste Bank อีกทั้งมีการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ตำบลสะท้อน จากเหตุรำคาญในด้านสาธารณสุขและอนามัย สืบเนื่องจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อนได้ดำเนินการจัดเก็บขยะและจ้างเอกชนกำจัดขยะ ซึ่งกำจัดโดยการเผาทำลายขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลสะท้อน นั้นเอง

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลสะท้อน และขนส่งไปกำจัดทำลายนอกเขตพื้นที่ตำบลสะท้อน อันเป็นของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่มีความพร้อมในการกำจัดขยะมูลฝอย

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุ(รถยนต์)ที่จะจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อนั้นแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๕. ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๖. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไปของรถบรรทุกขยะ

๑ เป็นรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน มีขนาดเครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ รถและโครงสร้างรวมถึงอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒ ตัวรถและโครงสร้าง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓ เป็นรถชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีอะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ติดตั้งมากับมากับตัวรถยนต์

๕ ติดตั้งระบบเครื่องเสียง วิทยุ ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๖ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ภายในห้องโดยสาร โดยให้แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ % และกระจกบานหน้า แสงผ่านไม่น้อยกว่า ๔๐ % (ภายใต้ข้อกำหนด ๔.๑๕(๖))

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือสูงกว่า

๓ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ระดับ EURO ๕ โดยเครื่องยนต์และตัวรถยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๔.๓ ระบบส่งกำลัง/ระบบห้ามล้อ

๑ คลัชเป็นไปตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๓ มีระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔ มีระบบมือเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๑ พวงมาลัยขับเคลื่อน มีระบบช่วยผ่อนแรง(Power Steering) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕ ล้อและยาง

๑ ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๒ มียางอะไหล่ พร้อมกระโหลก ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๔.๖ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร มีฝาปิดพร้อมด้วยกุญแจล็อกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบกันสะเทือน

๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘ ระบบไฟฟ้า

๑ ใช้แบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดประจุไม่ต่ำกว่า ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก(๒๔ โวลต์)

๒. มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายและตามความจำเป็นการใช้งาน

๔.๙ สัญญาณไฟและไฟส่องสว่าง

๑ มีสัญญาณไฟถูกต้องตามมาตรฐานของ พรบ.กรมการขนส่งทางบก และตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒ มีสัญญาณไฟกะพริบตามมาตรฐานผู้ผลิต สำหรับจอดฉุกเฉิน

๓ ติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่าง เพื่อใช้ส่องสว่างตอนกลางคืน แบบ LED และสามารถปรับระดับมุมมองการส่องสว่างได้

๔ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบสีเหลือง ด้านหน้า ๑ จุด และบนตัวบรรทุกขยะด้านท้าย ๒ จุด(ซ้าย-ขวา)

๔.๑๐ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒ ตัวถังผนังด้านข้าง ผลิตจากเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๓ พื้นรองรับของตัวถัง ผลิตหรือสร้างจากเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๔ ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมมีเอกสารรับรอง

๕ ผนังด้านนอก ติดตั้งกระดุกู แบบเอียงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ระหว่างตู้บรรทุกขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ

๖ ด้านข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิตช์เตือน(สัญญาณ)พนักงานขับรถยนต์(Buzzer Switch)

๗ ด้านล่างใต้ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีถังรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะ สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร และมีวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว สำหรับการถ่ายเทน้ำเสียทิ้งจากการอัดขยะมูลฝอย

๘ มีพื้นที่ ยืนปฏิบัติงานด้านหลังตัวรถ

๙ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยและอุปกรณ์ประกอบ ผลิตจากโรงงานหรือสถานประกอบการ ที่ได้รับมาตรฐานและมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔)

๔.๑๑ อุปกรณ์ชุดอัดขยะมูลฝอย

๑ การอัดขยะมูลฝอย ควบคุมการทำงานแบบทำงานโดยการใช้มือโยกสั่งการทำงาน

๒ การกวาดขยะมูลฝอย ของชุดไบอลอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางสไลด์ ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้างตรงจุดหมุนของไบอล และไบอลสามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้

๓ พื้นรองรับขยะมูลฝอยผนังด้านข้างชุดไบอลกวาด สร้างหรือผลิตด้วยเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๔ ด้านล่างชุดอัดขยะมูลฝอย สร้างหรือผลิตด้วยเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

๕ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยาง รองรับแนวต่อระหว่างตัวตู้ และชุดอัดขยะมูลฝอย

๔.๑๒ อุปกรณ์ชุดคายขยะมูลฝอย

๑ ติดตั้งอยู่ภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮดรอลิคใช้เป็นแบบ(Telescopic Cylinder) ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอกับถังบรรจุขยะมูลฝอยโดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย

๓ แผงดันขยะมูลฝอย ทำหรือผลิตด้วยเหล็กหนาแผ่น ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๔ ชุดวาล์วควบคุมการยก ชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอย ติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของตู้บรรทุกขยะ

๕ ชุดยก ชุดอัดท้ายกระบอกไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก) เลขที่ ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

๔.๑๓ ชุดส่งกำลังและปั๊มไฮดรอลิก

๑ ชุดส่งกำลัง ทำงานจากเครื่องยนต์ ใช้ระบบเกียร์ถ่ายทอดกำลัง ผ่านเกียร์ฝัก PTO (Power Take Off) ต่อโดยตรงกับระบบปั๊มไฮดรอลิก และระบบปั๊มไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานรองรับ

๒ ถังน้ำมันไฮดรอลิก มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๓ ระบบปั๊มไฮดรอลิกสามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๔ ชุดกระบอกไฮดรอลิกที่นำมาติดตั้ง ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก) เลขที่ ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า

๔.๑๔ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๓ บล็อกถอดล้อและอุปกรณ์ถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด

๕ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๕ การพ่นสีและข้อความ

๑ การพ่นสีภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้น จึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิด สีโพลี-ยูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒ การพ่นกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น สำหรับใต้ท้องรถ โครงรถ ใต้บังโคลนหน้าและใต้บังโคลนหลัง ด้วยวัสดุกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่า

๓ ติดแถบสะท้อนแสงตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔ พ่นตราเครื่องหมายหน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน” ด้วยสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมชื่อเต็มของหน่วยงาน และหมายเลขครุภัณฑ์ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ติดไว้ด้านข้างประตูรถยนต์ทั้งสองข้าง

๕ มีความข้อความ “องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน” ติดบริเวณด้านข้างตัวถังรถทั้งสองข้าง ขนาดตัวอักษรเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว หรือตามแต่หน่วยงานกำหนดที่เหมาะสม

๖ ติดฟิล์มกรองแสงกระจกด้านหน้าจากด้านบนลงมาประมาณ ๒๕ เซนติเมตร ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เซนติเมตร

๔.๑๖ ข้อกำหนดอื่นๆ

๑ กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีเงินฝากในธนาคารคงเหลือไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณในการจัดหา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองของธนาคาร

๒ กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกิน ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอราคา แต่หากถ้าหากยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้เสนอราคาต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าแล้ว ณ วันยื่นข้อเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท

๓ ผู้เสนอราคาคาต้องเป็นผู้ประกอบการผลิตโครงสร้างชุดถังที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ในข่ายการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกขยะ และแสดงเอกสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต

๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุดถัง โดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในด้านประกอบโครงสร้างตัวถัง และนำมาแสดงในวันเสนอราคา

๕ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์ มาแสดงในวันเสนอราคาด้วย

๖ ผู้เสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการที่รายละเอียดของรถยนต์บรรทุกทุกขยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี และนำมาแสดงในวันเสนอราคา

๗ ผู้ขายต้องแสดงเอกสารรับรอง ในข้อ ๔.๑๕ (๒) ในวันส่งมอบพัสดุ

๘ ผู้ขายจะต้องดำเนินการอบรม ฝึกสอน การใช้งาน และการดูแลรักษารถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน ไม่น้อยกว่า ๒ วัน

๙ ในวันที่ผู้ขายส่งมอบ รถบรรทุกขยจะต้องอยู่ในสภาพการใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุอยู่เต็มถัง

๑๐ ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อให้เรียบร้อยก่อนผู้ซื้อจึงจะชำระเงินค่ารถยนต์ให้

๑๑ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระ
๕ ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

๑ ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒ กรณีผู้ขายผิดสัญญา ผู้ขายต้องเสียค่าปรับร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าสัญญาต่อวัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละ ๑๐๐ บาท จนกว่าจะดำเนินการส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จ

๖ เงื่อนไขการรับประกัน

๑ ผู้ขายราคาต้องรับประกันโครงสร้างตัวถัง ระบบไฮดรอลิก ชุดเกียร์กำลัง (PTO) และอุปกรณ์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในกรณีที่รถบรรทุกขยเกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องจากการใช้งานปกติ จะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีดังเดิม ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ส่วนตัวรถยนต์จะต้องรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒ รับประกันหัวรถยนต์ เครื่องยนต์ และระบบที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานที่ศูนย์บริการกำหนดตามระยะทาง และจำนวนปีที่กำหนดในคู่มือรับบริการ โดยยกเว้น อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรก ระบบกรองทุกชนิด ยางรถยนต์ แบตเตอรี่

๓ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตามสภาพการใช้งานปกติ ยกเว้นกรณีเฉี่ยวชน พลิกคว่ำ หรือเกิดอุบัติเหตุ

๔ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการรับรองอะไหล่ของอุปกรณ์ชุดอัดขยไว้จำหน่ายให้ราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๗ วงเงินงบประมาณโครงการ

มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ อนุมัติเห็นชอบ ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการซื้อรถบรรทุกขย (แบบอัดท้าย) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๖๔๓,๐๐๐.- บาท

๘ เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว และผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์บรรทุกขยตามสัญญา ต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ(องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน) แล้ว

๙ ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการและสถานที่ติดต่อ

นางศรีสุตา พัทธโน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลสะท้อน อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิรัตน์ วิเศษพันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน

